

MACCHINA SOFFIACAVO ULTIMAZ P2P



Per cavi diametro 3.4 ÷ 7.5 mm
Funziona con trapani o avvitatori
Leggera e facile da usare

MACCHINA SOFFIACAVO ULTIMAZ P2P

Sistema studiato per spinta e soffiaggio dei microcavi FTTH nei cablaggi interni ed esterni. La spinta è assicurata da trapani elettrici o avvitatori. La velocità massima di spinta è di 150 metri al minuto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO CAVI	3.4-7.5mm
DIAMETRO ESTERNO MICRO-DOTTI	12mm
FUNZIONAMENTO	Trapano elettrico - avvitatore
FORZA DI SPINTA	0-20 N
PRESSIONE RADIALE SUL CAVO	2-80 N
VELOCITÀ MASSIMA	150 m/min
DISTANZA UTILE	150 m
PRESSIONE ARIA MASSIMA	12 BAR
DIMENSIONI LXPXA	215 x 136 x 132 mm
DIMENSIONE DEL CASE DI TRASPORTO LXPXA	460 x 140 x 360 mm
PESO DELLA MACCHINA	1.7 kg
PESO TOTALE	4.1 kg

DETTAGLIO PRODOTTO

